

Attrezzature
Saldatrici elettrosaldabili, induzione e accessori
Macchina elettrosaldatrice polivalente
HST 300 PRINT+ 2.0



ARTICOLO		Dati tecnici / Specifications		
Modello	Prezzo	Descrizione	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
HST 300 PRINT+ 2.0 09081430	0.908.1430	Macchina elettrosaldatrice polivalente HST 300 Print+ 2.0	16,00	1
09081399	0.908.1399	Custodia di trasporto in alluminio, chiudibile con lucchetto	2,20	1

HST 300 PRINT+ 2.0

La macchina saldatrice per elettrofusione HST 300 PRINT+ 2.0 è una saldatrice polivalente con lettura a mezzo scanner ed inserimento manuale dei parametri di saldatura che esegue automaticamente il processo di elettrosaldatura controllando tra i valori rilevati dal codice a barre e quelli effettivamente misurati. Se tra questi valori la differenza supera la tolleranza ammessa, la macchina emette un segnale e, tramite il display, informa l'operatore, se la situazione lo richiede, blocca la saldatura. L'ampio display trasmette e comunica con l'operatore, segnalando le varie fasi del ciclo di saldatura. Manualmente è possibile impostare i parametri sia in modo numerico (digitazione della cifra sottostante al codice a barre) che sotto forma di tensione e tempo di saldatura. La saldatrice è particolarmente compatta e pesa solo 16 kg. Questo modello dispone del sistema ISO di tracciabilità totale (lettura automatica e gestione dei parametri contenuti nel secondo codice a barre presente sui raccordi elettrosaldabili nel rispetto della norma ISO 12176/4) e di memoria per 10.000 saldature eseguite. La saldatrice non ha limitazioni di diametri saldabili. La saldatrice dispone di terminali da 4,7 mm sul cavo di saldatura ed è corredata con adattatori da 4,0 mm per poter effettuare il collegamento con i tutti i tipi di raccordi elettrosaldabili in BTS oggi disponibili in Europa. La macchina viene fornita in cassa di legno con maniglie. Caratteristiche elettriche: alimentazione primaria 230 V, 50 Hz, 2800 VA.