

Attrezzature

Saldatrici per giunzioni testa/testa e accessori

Macchine saldatrici IR per cantiere - Linea di alta purezza SP



ARTICOLO		Dati tecnici / Specifications					
Modello	Prezzo	Potenza elettrica installata [kW]	Diametro [mm]	Tensione [V]	Dim. imballo [cm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
SP 110 09842011	0.984.2011	4	20-110	230	110x74x72	198,00	1
SP 250 09849025	0.984.1125	6	90-250	230	250x110x160	815,00	1
SP 315 09849031	0.984.1131	6	90-315	230	105x125x152	1.170,00	1

AGRU SP 110

Macchina saldatrice semiautomatica IR modello AGRU SP 110 per dimensioni da DE 20 a DE 110 mm, adatta per materiali PVDF, PP, ECTFE e PFA, alimentata a 230 V, 50 Hz, 4 kW, con termoelemento riscaldante a irraggiamento. Il bloccaggio dei terminali da saldare avviene tramite quattro ganasce, complete di tutti gli inserti riducenti bloccati con sistema magnetico alla base e regolabile sia in altezza che trasversalmente. Il termoelemento è protetto da una custodia fissa. La fresa elettrica, il quadro di comando con unità di gestione procedimento di saldatura, programmabile dall'operatore, funzionante con comandi a tocco, la stampante per le etichette, nonché la cassa di trasporto, sono parte integrante della macchina saldatrice. Inoltre la macchina ha un trattamento superficiale adatto per essere posizionata in camere bianche senza alcun inquinamento dell'ambiente.





AGRU SP 250

Macchina saldatrice semiautomatica IR modello AGRU SP 250 per dimensioni da DE 90 a DE 250 mm, adatta per materiali PVDF, PP e ECTFE, alimentata a 230 V, 50 Hz, 6 kW, con termoelemento riscaldante a mezzo irraggiamento calore e quattro ganasce di bloccaggio tubi e raccordi, compresi tuttigli inserti riducenti a fissaggio magnetico. La fresa elettrica, il quadro di comando con unità di gestione procedimento di saldatura, programmabile dall'operatore, funzionante con comandi a tocco, la stampante per le etichette, nonché; la cassa di trasporto, sono parte integrante della macchina saldatrice. Inoltre la macchina ha un trattamento superficiale adatto per essere posizionata in camere bianche senza alcun inquinamento dell'ambiente.



AGRU SP 315

Macchina saldatrice semiautomatica IR modello AGRU SP 315 per dimensioni da DE 90 a DE 315 mm, adatta per materiali PVDF, PP e ECTFE, alimentata a 230 V, 50 Hz, 6 kW, con termoelemento riscaldante a mezzo irraggiamento calore e quattro ganasce di bloccaggio tubi e raccordi, compresi tuttigli inserti riducenti a fissaggio magnetico. La fresa elettrica, il quadro di comando con unità di gestione procedimento di saldatura, programmabile dall'operatore, funzionante con comandi a tocco, la stampante per le etichette, nonché; la cassa di trasporto, sono parte integrante della macchina saldatrice. Inoltre la macchina ha un trattamento superficiale adatto per essere posizionata in camere bianche senza alcun inquinamento dell'ambiente.

