

Attrezzature

Saldatrici per giunzioni testa/testa e accessori Macchine saldatrici per cantiere - Linea da scarico HSTS



ARTICOLO		Dati tecnici / Specifications						
Modello	Prezzo	Potenza elettrica installata [kW]	Saldatura [PE/PP]	Diametro [mm]	Tensione [V]	Dim. imballo [cm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
HSTS 160 09854016	0.985.4016	1,6	(40-90) PN16 (40-110) PN10 (40-160) PN6	40-160	230	80x51x85	51,00	1
HSTS 200 09854020	0.985.4020	2,1	(40-140) PN16 (40-200) PN10	40-200	230	85x52x72	65,00	1
HSTS 315 09859031	0.985.9031	4,85	(90-140) PN16 (90-200) PN10	90-315	230	112x115x135	180,00	1

HSTS

Le macchine saldatrici manuali della linea HSTS sono concepite per la saldatura di raccordi e tubi della linea di scarico in PE e PP. Sono costruzioni leggere, equipaggiate con una fresa elettrica, un termoelemento rivestito in PTFE, due ganasce basse di bloccaggio e due supporti laterali per il sostegno dei tubi. Gli anelli di riduzione sono collocati in un apposito cassetto legato al telaio della macchina con chiusura a lucchetto. Le ganasce delle saldatrici modelli HSTS 160 e HSTS 200 sono fisse, mentre quelle del modello HSTS 315 sono orientabili per la costruzione delle curve segmentate. Una caratteristica particolare di queste macchine è la possibilità di capovolgere la macchina per il trasporto, usando sempre lo stesso basamento, che in questo caso funge da imballo.