

Attrezzature

Saldatrici per giunzioni testa/testa e accessori

Termoelementi per saldature manuali - Linea da scarico HTE



ARTICOLO		Dati tecnici / Specifications		
Modello	Prezzo	Descrizione	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
HTE 140 09900140	0.990.0140	HTE 140/30°deg; con supporto, 230 V, 50 Hz, 0.66 kW HTE 140 Heating element, 30°deg; inclined, OD 140 mm230 V, 50 Hz, 0,6 kW	2,10	1
HTE 180 09900180	0.990.0180	HTE 180 con supporto, 230 V, 50 Hz, 0.88 kW	2,50	1
HTE 230 09900230	0.990.0230	HTE 230 con supporto, 230 V, 50 Hz, 1.42 kW	3,70	1
HTE 300 09900300	0.990.0300	HTE 300 con supporto, 230 V, 50 Hz, 2.3 kW	4,70	1

ARTICOLO		Accessori / Accessories		
Modello	Prezzo	Descrizione	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
HTE 140 09909180	0.990.9180	Valigetta per HTE 140/30° Valigetta per HTE 180	2,20	1
HTE 230 09909230	0.990.9230	Valigetta per HTE 230	2,70	1
HTE 300 09909300	0.990.9300	Valigetta per HTE 300	3,20	1

HTE

I termoelementi della linea HTE sono realizzati in fusione di alluminio, rivestite esternamente con PTFE, forniti con supporto universale e dispongono di regolazione meccanica della temperatura.

Una valigetta in lamiera metallica funge da custodia per il trasporto e il deposito.

I materiali saldabili sono PE e PP.