

Attrezzature

Saldatrici per lastre e raccordi segmentati

Macchine saldatrici per curve segmentate e pezzi speciali HSTO



ARTICOLO		Dati tecnici / Specifications								
Modello	Prezzo	Particolari singoli e Accessori	Potenza elettrica installata [kW]	Descrizione	Diametro [mm]	Tensione [V]	Dim. imballo [cm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]	
HSTO 315 09269031	0.926.9031		5,5	Macchina saldatrice automatica mod.HSTO 315 MM	90-315	230	107x120x163	200,00	1	
HSTO 500 09262550	0.926.2550		11,0	Macchina saldatrice automatica mod. HSTO 500 DE 250 -500 mm	250-500	14,5	a richiesta - on request	200,00	1	
HSTO 630 09263163	0.926.3163		14,5	Macchina saldatrice automatica mod. HSTO 630 DE 315 -630 mm	315-630	400	a richiesta - on request	200,00	1	
HSTO 800 09263180	0.926.3180		20,0	Macchina saldatrice mod. HSTO 800 DE 315 - 800 mm	450-800	400	a richiesta - on request	200,00	1	
HSTO 1200 09266312	0.926.6312		39,0	Macchina saldatrice automatica mod. HSTO 1200 DE 630-1200MM	630-1200	400	a richiesta - on request	200,00	1	
HSTO 1600 09269016	0.926.9016		58,0	Macchina saldatrice automatica mod. HSTO 1600 DE 900-1600mm	1000-1600	400	a richiesta - on request	200,00	1	

HSTO

Questa linea di macchine saldatrici, modello HSTO semiautomatiche e automatiche, è ideata per la costruzione della raccorderia, non disponibile sul mercato. Questo vale particolarmente per i diametri grossi o per figure come croce, T a 90°, Y a 45° o 60° ecc. Essendo una macchina stazionaria, si è fatta molta attenzione alla robustezza della costruzione, con ganasce base ruotabili, impianto idraulico molto potente, ma nel contempo preciso, termoelemento teflonato e fresa elettrica con validi meccanismi di movimentazione ed un quadro di comando separato, mobile. I materiali saldabili sono PE e PP, per DE fino a 500 mm anche PVDF.